

KEL-DPR | Pasacables de membrana

de alta densidad de cables / hasta IP65



La placa pasacables KEL-DPR 24 se basa en la acreditada KEL-DP 24, pero tiene un marco de refuerzo de polipropileno integrado. Con la KEL-DPR 24 se pueden insertar hasta 48 cables de 1 a 16,1 mm y conseguir un sellado conforme a IP65. La entrada de cables KEL-DPR 24 se adapta a los recortes estándar para conectores de alta resistencia de 24 polos.

Cables y eléctricos y tubos neumáticos pueden montarse en cuestión de segundos. La membrana correspondiente se perfora y los cables simplemente se introducen. **El pasacables KEL-DPR también permite que los cables se enruten a través de la parte posterior de la placa.** Las membranas perforadas pueden sellarse con [tapones ST-B](#).

Existe una versión con casquillos roscados M4 para atornillar por detrás. Consúltenos sobre la variante que desea.

IP54

ISO 4892-2A

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastómero Marco base: Polipropileno
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Alivio de la tensión gracias a la membrana reforzada
- Estanqueidad conforme a IP65
- Instalación muy rápida
- Muy alta densidad de cableado
- Los cables pueden pasarse por ambos lados
- Adecuado para recortes normalizados
- Disponibile opcionalmente con casquillos roscados M4


Tipos y tamaños de productos

	Ref.	46500	Ancho	58 mm
	EAN	4251269335303	Altura	10,6 mm
	Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	9,1 mm
	Para número máximo de cables	12	Recorte	112 x 36 mm
	Máximo diámetro del cable	15 mm	Número de agujeros para tornillos	4
	Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
	Largo	147 mm	Rango de sujeción	12 x 1 - 15 mm
	Ref.	46501	Ancho	58 mm
	EAN	4251269335310	Altura	10,6 mm
	Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	9,1 mm
	Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
	Máximo diámetro del cable	12,6 mm	Número de agujeros para tornillos	4
	Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
	Largo	147 mm	Rango de sujeción	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




Ref. **46502**
EAN **4251269335327**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10,6 mm**
Altura de montaje **9,1 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **18 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 12.1 mm



Ref. **46503**
EAN **4251269335334**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **16,1 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10,6 mm**
Altura de montaje **9,1 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm



Ref. **46504**
EAN **4251269335341**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **48**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10,6 mm**
Altura de montaje **9,1 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**