

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL US

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Runko: Polypropeeni Integroitu huulitiiviste: Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 110 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	45450
EAN	4251269319716
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	1
Kaapelin max. halkaisija	15 mm
Väri	Musta
Ulkohalkaisija	46 mm

Asennuskorkeus	20 mm
Leikkauskoko metrinen	M25
Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kierteet	M25 x 1,5
Kierteen pituus	18 mm
Sopivat tiivisteosat	1 x KT pieni




Osa nro.	45452
EAN	4251269318900
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	1
Kaapelin max. halkaisija	16 mm
Väri	Musta
Ulkohalkaisija	46 mm

Asennuskorkeus	20 mm
Leikkauskoko metrinen	M32
Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kierteet	M32 x 1,5
Kierteen pituus	18 mm
Sopivat tiivisteosat	1 x KT pieni




Osa nro. **45454**
EAN **4251269318917**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **2**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Väri **Musta**
Ulkohalkaisija **63 mm**

Asennuskorkeus **20 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Kierteet **M50 × 1,5**
Kierteen pituus **20,5 mm**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**



Osa nro. **45456**
EAN **4251269318931**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **16 mm**
Väri **Musta**
Ulkohalkaisija **75 mm**

Asennuskorkeus **20 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **20,5 mm**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**



Osa nro. **45455**
EAN **4251269318924**
Pakkausyksikkö **5**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Väri **Musta**
Ulkohalkaisija **75 mm**

Asennuskorkeus **20 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **20,5 mm**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**