

QTMB | Gommini passacavo multi-range per sistemi QUICK

per diametro del cavo 14 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB certified

CALUS

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS

I gommini passacavo QTMB sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT-CLICK](#)

Il QTMB viene utilizzato per instradare cavi intestati.

L'innovativa membrana consente l'instradamento di cavi il cui diametro può variare fino a 3 mm.

Con il QTMB, per la prima volta è possibile instradare anche cavi di grandi dimensioni con aree di serraggio fino a 29 mm.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici


- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Solo 7 gommini coprono un campo di serraggio da 14 a 29 mm
- Membrana con taglio ad onda innovativo per una maggiore tenuta
- Nuova membrana ad alta flessibilità

Tipi di prodotto




Codice	42545
EAN	4251269321634
Unità di imballaggio	10
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	17 mm

Altezza di montaggio	2 mm
Gommino cieco	1
Per diametri di cavo	Tappo cieco



Codice	42515
EAN	4251269321603
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	40 mm
Larghezza	39 mm

Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	14 - 17 mm
Per diametri di cavo	1 x 14 - 17 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42516
4251269321986
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
40 mm
39 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

17 mm
2 mm
tondo
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42517
4251269321610
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
40 mm
39 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

17 mm
2 mm
tondo
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42518
4251269321627
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
40 mm
39 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

17 mm
2 mm
tondo
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42519
4251269322723
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
40 mm
39 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

17 mm
2 mm
tondo
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42520
4251269322730
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
40 mm
39 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

17 mm
2 mm
tondo
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42521
4251269322747
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
40 mm
39 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

17 mm
2 mm
tondo
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

