

KT-SC | Wielozakresowe moduły uszczelniające

do kabli o średnicy 5-28 mm / IP54 / UL Typ 12



Moduły KT-SC oferują szeroki zakres średnic kabli. Jest to wielka zaleta, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Moduł uszczelniający KT-SC oparty jest na dużym module KT i umożliwia elastyczne prowadzenie i uszczelnianie (IP54) kabli elektrycznych i węży pneumatycznych o średnicach od 5 do 28 mm. Moduły KT-SC nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez złączy.



Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Bardzo duża elastyczność przepustu
- Łatwe w magazynowaniu
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Pasuje do lokalnego poprowadzenia kabli bez złączy

Rodzaje i rozmiary produktów

KT-SC duży	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Kolor Długość Szerokość	41485 4251269321474 10 1 szary (bliski do RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Wysokość Wysokość montażu Dla rodzaju kabla Zakres mocowania Zakres mocowania	19 mm 2 mm Okrągły kabel 5 - 28 mm 1 x 5 - 28 mm
KT-SC mały	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Kolor Długość Szerokość	41490 4251269331329 10 1 szary (bliski do RAL 7035) 21 mm 21 mm	Wysokość Wysokość montażu Dla rodzaju kabla Zakres mocowania Zakres mocowania	19 mm 2 mm Okrągły kabel 4 - 12 mm 1 x 4 - 12 mm

